

## DIGITALES FIEBERTHERMOMETER

SC 2050



### Digitales Fieberthermometer SC 2050

- flexible Messspitze,
- mit farbigem Display (rot, gelb, grün)
- 10 Sek. Messzeit,
- Speicherung des letzten Messergebnisses,
- Fieberalarm,
- Signalton,
- wasserdicht.

Das SC 2050 ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt.

Das SC 2050 verfügt über einen integrierten Fieberalarm.

Wenn die gemessene Körpertemperatur bei 37,5 °C liegt, ertönt der Fieberalarm (ein schnelles Piepen, das etwa 8 Sekunden ununterbrochen ertönt). Die LCD-Anzeige blinkt, bis das Thermometer ausgeschaltet wird.

Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert.

Das Display leuchtet je nach gemessener Temperatur rot, grün oder gelb.



EAN 4022356014889  
PZN-15528729  
Art.-Nr.: 01488

CE  
0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

## DIGITALES FIEBERTHERMOMETER

SC 2050

### Spezifikation

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Messbereich                         | 32,2°C bis 43,9°C   |
| Messdauer                           | ca. 10 Sekunde  |
| Auflösung                           | 0,1°C   |
| Abweichung                          | 35,5°C bis 42,0°C:<br>+/- 0,1°C von<br>+/- 0,2°C im übrigen Bereich bei einer<br>Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C. |
| Display                             | LCD-Display, 3 digits Backlight   |
| Arbeits<br>Temperatur               | Temperatur: 16°C bis 40°C<br>Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%  |
| Lager<br>Temperatur                 | Temperatur: 10°C bis 50°C<br>Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%  |
| Batterie<br>Info                    | 1 x CR2032 (3V), Kapazität 180mAh, Gewicht 3 gr   |
| Batterie<br>Lebensdauer             | 36 Monate   |
| Batterie-<br>Indikator              | Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint,<br>ist die Batterie zu wechseln   |
| Abschaltung                         | Automatisch nach 30 Sekunde Inaktivität   |
| Abmessung                           | 117 x 30 x 16 mm  |
| Gerät Gewicht                       | ca. 20 g inklusive Batterie   |
| Fabre                               | Weiß und hellblau   |
| Herkunftsland                       | China   |
| Sprachen der<br>Bedienungsanleitung | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch,<br>Tschechisch, Polieren, Italienisch, Dänisch,<br>Schwedisch, Spanisch |



### Logistische Details

|                  | Menge in St/Kg | Netto Gewicht (Kg) | Brutto Gewicht (Kg) | Abmessungen (cm)  |
|------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Einzelverpackung | 1              | 0,024              | 0,053               | 13,5/18x2,4x8 cm  |
| Innerkarton      | 10             | 0,24               | 0,6                 | 28x9,2x13,5 cm    |
| Umkarton         | 100            | 2,4                | 6,7                 | 48,5x28,5x30,3 cm |
| Lage             | 400            | 9,6                | 26,8                | 120x80x30 cm      |
| Palette          | 2000           | 48                 | 134                 | 120x80x150 cm     |

EAN 4022356014889  
PZN-15528729  
Art.-Nr.: 01488



mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)