

STECKDOSENLEISTE COMBINI 6=12-FACH USB , ÜSS & SCHALTER 1,4M WEISS

STECKDOSENLEISTE COMBINI



Art. Nr.
0015654103

EAN
4006341719638

Typ
EM106KUSB-GR

STECKDOSENLEISTEN



- **PRAKTISCH** - 6 = 12 Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- **FUNKTIONELL** - mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen zum Laden Ihrer elektrischen Geräte, praktischem Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf und im Gehäuse integriertem Kabelaufzug
- **SOLIDE** - zweifarbiges, stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- **KOMPLETT** - mit integriertem Überspannungsschutz, 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Comбини Steckdosen Leiste 6=12-fach

HF & Kurz Bezeichnung

Steckdosenleiste COMBINI - Comбини Steckdosen Leiste 6=12-fach

Beschreibung

Zweifarbige Mehrfach-Steckdosenleiste Comбини mit Kombi-Stecksystem für 6 Schutzkontakt- oder 12 Euro-Stecker. Für eine flexible Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Über die zwei zusätzlichen USB Steckdosen können Sie einfach Ihre elektrischen Geräte wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc. aufladen. Eine sichere und zuverlässige Verwendung Ihrer eingesteckten Geräte wird durch den integrierten Überspannungsschutz gewährleistet. Dieser schützt Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), ideal für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc. Durch die besondere Bauform mit rückseitigem Kabelführung können Sie das Kabel beidseitig ausführen. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Leiste

Kassenbon-Bezeichnung 2

Steckdosen

Kassenbon-Bezeichnung 3

Comбини

Kassenbon-Bezeichnung 4

6=12-fach

Bereich	Steckdosenleisten
Gruppe	Tischsteckdose mit Sonderfunktion
Hauptfolge	Steckdosenleiste COMBINI
HauptfolgeID	6577837
Artikelnummer	0015654103
Bezeichnung	Stckdl.Combi6=12ÜSS+USB mS.ws
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	600 Steckdosenleisten
Code1_Artikelhauptgruppe	620 Überspannungsschutz Tischsteckdosen
Materialnummer	71963REV
EAN-Nummer	4006341719638
EAN Code (Umkarton)	4006341132758
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	2

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Ja
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Ja
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	1,4 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
EF002026 USB-Anschluss	Ja
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein

EF000329 Ausziehbar	Nein
EF000076 Leistung	3.680 W
EF000138 Gehäuseform	rechteckig
EF000412 FI-Schalter	Nein
EF012013 Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	6
EF000947 Netzentstörfilter	Nein
EF000081 Kabeltyp	H05VV-F
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
EF007183 Funktion Master/Slave	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
EF006476 Hochklappbar	Nein
Mit Kabelaube	Ja
Befestigungsmöglichkeit	Öse auf der Rückseite
wiederanschließbar	Nein
Mechanische Beanspruchung	Mittel
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	1.221
Länge netto mm	424 mm
Breite netto mm	64 mm
Höhe / Tiefe netto mm	45 mm
Gewicht netto gr	652 g
EVP Volumen	2.592 cm ³
EVP Länge	480 mm
EVP Breite	120 mm
EVP Höhe	45 mm
EVP Gewicht	721 g
VE Volumen	5.316 cm ³
VE Länge	50 mm
VE Breite	240 mm
VE Höhe	443 mm
VE Gewicht	1.435 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	2.592 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	480 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	120 mm

Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	45 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	721 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	1.221 cm ³
Schalter - Art:	Druckschalter
Schalter - Abschaltung:	2-polig
Schalter - Funktion:	Steckdose(n)
Schalter - Beleuchtet:	Ja
Schalter - Farbe der Beleuchtung:	Blau
Länge x Breite netto in mm	424x64 mm
Zusätzliche Informationen	- Kombi-Stecksystem: 1x Schutzkontakt-Stecker oder 2x Euro-Stecker pro Steckdosentopf (230V~; 50Hz; 1x16A oder 2x2,5A) - Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche - Kabelaufnahme zum beidseitigen Ausführen des Kabels - Integrierter Kabelknickschutz - Abstand Aufhängeöse: 245mm
Abmessungen LxBxH/T netto	424x64x45 mm
Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard	6
RED-Produkt	Nein