



ZEITSCHALTUHR DIGITAL EASY+ ALS ZWISCHENSTECKER WEISS ZEITSCHALTUHR DIGITAL EASY+

Art. Nr.
0025030113

EAN
4006341737182

Typ
EM1500ETM-GR

HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rollladen und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- **FLEXIBEL** - sehr einfache und schnelle Einstellung "auf Knopfdruck" über voreingestellte Schaltzeiten für Morgen, Abend, Nacht. Zusätzliche Einstellung für individuelle Schaltzeiten möglich, der minimale Schaltabstand ist 1 min., ergänzende Countdown-Funktion
- **PRAKTISCH** - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig)
- **LANGLEBIG** - kompaktes und stabiles Gehäuse mit ganggenauer Digitaluhr und LCD-Display, Produktabmessungen (LxBxH): 106 mm x 54 mm x 76,5 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W, integrierter Akku für Gangreserve bei Stromausfall

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z Digital Zeit Schaltuhr Easy+

HF & Kurz Bezeichnung Zeitschaltuhr digital easy+ - Digital Zeit Schaltuhr Easy+

Beschreibung

Die praktische Zeitschaltuhr Easy+ mit digitaler Technik eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarien oder Terrarien, Rollladen und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der digitalen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten wie z.B. Waschmaschine, Trockner oder andere. Die digitale Schaltuhr punktet durch Ihre recht einfache Handhabung mit bereits voreingestellten Schaltzeiten für Morgen, Abend, Nacht. Zusätzliche Einstellung für individuelle Schaltzeiten sind gleichfalls möglich, der minimale Schaltabstand ist hierbei 1 Minute. Außerdem ist ein Akku integriert, der die Speicherung Ihrer Einstellungen auch bei Stromausfall bis zu sicherstellt. Die Uhr bietet eine zuverlässige Zeitsteuerung in einem kompakten und stabilen Kunststoffgehäuse. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Schaltuhr

Kassenbon-Bezeichnung 2 Zeit

Kassenbon-Bezeichnung 3 Digital

Kassenbon-Bezeichnung 4 Easy+

Bereich Homecomfort & Sicherheit

Gruppe Automatisch Schalten Uhren

Hauptfolge	Zeitschaltuhr digital easy+
HauptfolgeID	7165219
Artikelnummer	0025030113
Bezeichnung	Z-Uhr digital Easy+ ws
CodeT_Segmentgruppe	500 Smart Home
CodeM_Mastergruppe	500 SmartHome
Code1_Artikelhauptgruppe	540 Zeitschaltuhren
Materialnummer	73718REV
EAN-Nummer	4006341737182
EAN Code (Umkarton)	4006341140418
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	2

TECHNIK

EF000003 Montageart	Zwischenstecker
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF003497 Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000076 Leistung	3.680 W
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Nein
EF004635 Eigenverbrauch	1,4 W
Zeichnungsdoku_Datei1	Prüfbericht_TÜVRheinland_EM1500ETM-GR_CN241A6T_001_20240506.pdf
Zeichnungsdoku_Datei2	Zertifikat_TÜVRheinland_GS+CDF_50633686_0001_EM1500ETM-GR_20240611.pdf
Zeichnungsdoku_Datei3	Zertifikat_TÜVRheinland_LVD_50633687_0001_EM1500ETM-GR_20240611.pdf
Produktdoku_Datei	Photodokumentation_EM1500ETM-GR_CN241A6T_001_20240605.pdf
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 50°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	438

Länge netto mm	106 mm
Breite netto mm	54 mm
Höhe / Tiefe netto mm	76,5 mm
Gewicht netto gr	120 g
EVP Volumen	801 cm ³
EVP Länge	85 mm
EVP Breite	65 mm
EVP Höhe	145 mm
EVP Gewicht	154 g
VE Volumen	1.271 cm ³
VE Länge	85 mm
VE Breite	230 mm
VE Höhe	65 mm
VE Gewicht	314 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm ³	438 cm ³
Ausführung (ZSU)	digital (EV005572)
Montageart (ZSU)	Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)
Lastart (ZSU)	Ohmsch (3680 W)
Uhrentyp (ZSU)	Stunden-Tagesuhr
Funktionen (ZSU)	Countdown-Funktion 24 h-Anzeige Dauerbetrieb möglich manuelles Schalten möglich Tagesprogramm (24h)
Ausführung der Steckdose (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Ausführung des Steckers (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Länge x Breite netto in mm	106x54 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	106x54x76,5 mm
Pufferakku	1,2V 80mAh Ni-MH

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.