

Typ	Artikelnr.	Technische Daten
LP27-06	330 067	<p>Nennspannung: 6 V- Betriebsspannung: 4,8...7,2 V- Nennstrom: ≤ 430 mA Druck: ≥ 375 mmHg Luftmenge: ≥ 1,5 L/min Inflationszeit: ≤ 15 s Betriebstemperatur: +5...+45 °C Betriebsluftfeuchtigkeit: 30...80 % RH Betriebsgeräusch: ≤ 60 dB</p>
LP27-12	330 068	<p>Nennspannung: 12 V- Betriebsspannung: 10,8...13,2 V- Nennstrom: ≤ 230 mA Druck: ≥ 300 mmHg Luftmenge: ≥ 1,5 L/min Inflationszeit: ≤ 10 s Betriebstemperatur: +5...+45 °C Betriebsluftfeuchtigkeit: 30...80 % RH Betriebsgeräusch: ≤ 60 dB</p>
LP27-24	330 069	<p>Nennspannung: 24 V- Betriebsspannung: 22,5...25,2 V- Nennstrom: ≤ 230 mA Druck: ≥ 300 mmHg Luftmenge: ≥ 1,5 L/min Inflationszeit: ≤ 10 s Betriebstemperatur: +5...+45 °C Betriebsluftfeuchtigkeit: 30...80 % RH Betriebsgeräusch: ≤ 60 dB</p>

Abmessungen (mm)

