



L ——— L
 N ——— N
 PE ——— PE



Netz Kabel

- Stromverlängerungskabel aus einer schweren Gummischlauchleitung mit Schutzkappe, Schutzkontaktstecker und -kupplung
- für die Anwendung im Freien

Anschluss: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/4), Schutzkontaktsteckdose (Typ F, CEE 7/4) m. Abdeckung

Schutzart: IP44
 Schutzklasse: 1
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstromstärke: 16 A
 Last: max. 3680 W
 Kabeltyp: H07RN-F 3G 1.5 mm²
 Konformität: LVD, RoHS, REACH

Power cable

- power extension cable consisting of a heavy rubber-sheathed cable with a protective cover, safety plug and safety connector
- for use outdoors

Connection: safety plug (Typ F, CEE 7/4), safety socket (Typ F, CEE 7/4) with cover

Protection level: IP44
 Protection class: 1
 Nominal voltage: 250 V~
 Nominal current: 16 A
 Load: max. 3680 W
 Cable type: H07RN-F 3G 1.5 mm²
 Conformity: LVD, RoHS, REACH

Nr. / No.	Kabellänge / Cable length (m) ± 2 %
71475	10
44841	25
71472	5

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	20.02.2017	tf	NK SL-IP44 Steckdosenleiste	
		gepr.:	20.02.2017	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
			Änderungen vorbehalten / Subject to change			

