



**Bestellzeichen:** TA191209  
**Artikelnummer:** 5814000  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074060723  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3435682  
 Elektrische Nummer 8212035001  
 Dänemark:  
 Elektrische Nummer 5814000  
 Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Beispiel

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	187	122	90	MIV 10	Tragschiene TS 35
inch:	7.4	4.8	3.5	DH-3	Tragschiene TS 35
				FP 10674	Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
Materials:				DPS 14553	Plombierpfropfensatz
<b>Material:</b>	ABS				
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035				
<b>Deckelschraubenmaterial</b>	Polyamid				
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035				
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau				
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan				
Auswertung:					
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 60 °C				
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 175 °F				
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 140 °F				
Zertifikate:					
Schutzart (EN 60529): IP65					
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07					
Elektrische Isolierung: Voll isoliert					
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
Brandklassifikation: UL 94 HB					
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650					
Zubehör:					
MP 1912	Montageplatte				

