



# STECKDOSENLEISTE COMBINI 6=12-FACH MIT SCHALTER 1,4M WEISS

## STECKDOSENLEISTE COMBINI

Art. Nr.  
0015650103

EAN  
4006341719614

Typ  
EM106K-GR

### STECKDOSENLEISTEN



- **PRAKTISCH** - 6 = 12 Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- **FUNKTIONELL** - mit praktischem Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf und im Gehäuse integriertem Kabelsafe
- **SOLIDE** - zweifarbiges, stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- **KOMPLETT** - mit 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

Combini Steckdosen Leiste 6=12-fach

#### HF & Kurz Bezeichnung

Steckdosenleiste COMBINI - Combini Steckdosen Leiste 6=12-fach

#### Beschreibung

Zweifarbige Mehrfach-Steckdosenleiste Combini mit Kombi-Steckssystem für 6 Schutzkontakt- oder 12 Euro-Stecker. Für eine flexible Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Durch die besondere Bauform mit rückseitigem Kabelführung können Sie das Kabel beidseitig ausführen. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Leiste

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Steckdosen

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

Combini

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

6=12-fach

#### Bereich

Steckdosenleisten

#### Gruppe

Tischsteckdose mit Sonderfunktion

#### Hauptfolge

Steckdosenleiste COMBINI

#### HauptfolgeID

6577837

Artikelnummer	0015650103
Bezeichnung	Stckdl.Combini 6=12mS.1,4m ws
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	600 Steckdosenleisten
Code1_Artikelhauptgruppe	640 Sonstige Tischsteckdosen
Materialnummer	71961REV
EAN-Nummer	4006341719614
EAN Code (Umkarton)	4006341132734
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	2

## TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	1,4 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF000329 Ausziehbar	Nein
EF000076 Leistung	3.680 W
EF000138 Gehäuseform	rechteckig
EF000412 FI-Schalter	Nein

EF012013 Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	6
EF000947 Netzentstörfilter	Nein
EF000081 Kabeltyp	H05VV-F
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
EF007183 Funktion Master/Slave	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
EF006476 Hochklappbar	Nein
Mit Kabelaube	Ja
Befestigungsmöglichkeit	Öse auf der Rückseite
wiederanschließbar	Nein
Mechanische Beanspruchung	Mittel
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	1.221
Länge netto mm	424 mm
Breite netto mm	64 mm
Höhe / Tiefe netto mm	45 mm
Gewicht netto gr	600 g
EVP Volumen	2.619 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	485 mm
EVP Breite	120 mm
EVP Höhe	45 mm
EVP Gewicht	667 g
VE Volumen	4.752 cm <sup>3</sup>
VE Länge	45 mm
VE Breite	240 mm
VE Höhe	440 mm
VE Gewicht	1.355 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	2.592 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	480 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	120 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	45 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	667 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein

<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>UN Nummer</b>	
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	1.221 cm <sup>3</sup>
<b>Schalter - Art:</b>	Druckschalter
<b>Schalter - Abschaltung:</b>	2-polig
<b>Schalter - Funktion:</b>	Steckdose(n)
<b>Schalter - Beleuchtet:</b>	Ja
<b>Schalter - Farbe der Beleuchtung:</b>	Blau
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	424x64 mm
<b>Zusätzliche Informationen</b>	- Kombi-Stecksystem: 1x Schutzkontakt-Stecker oder 2x Euro-Stecker pro Steckdosentopf (230V~; 50Hz; 1x16A oder 2x2,5A) - Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche - Kabelsafe zum beidseitigen Ausführen des Kabels - Integrierter Kabelknickschutz - Abstand Aufhängeöse: 245mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	424x64x45 mm
<b>Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard</b>	6
<b>RED-Produkt</b>	Nein