



AP-SCHALTERPROGRAMM IP54 AQUAMINI GRAU STECKDOSE

AQUAMINI, STECKDOSE AP, IP 54

Art. Nr.
0003030400

EAN
4006341726148

Typ
13DY11-SC

SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - Schutzkontakt-Steckdose kombinierbar mit den Aufputz-Feuchtraum Schaltern und Steckdosen AquaMini für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- **FUNKTIONELL** - VDE geprüfte Steckdose mit Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
- **SOLIDE** - sehr kompaktes und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP54: geeignet für Innen & Außen

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

AquaMini Feuchtraum Steckdose m. Deckel

HF & Kurz Bezeichnung

AquaMini, Steckdose AP, IP 54 - AquaMini Feuchtraum Steckdose m. Deckel

Beschreibung

Spritzwassergeschützte Aufputz-Schalter und Steckdosen AquaMini für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Das sehr kompakte Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Steckdose

Kassenbon-Bezeichnung 2

Feuchtraum

Kassenbon-Bezeichnung 3

AquaMini

Kassenbon-Bezeichnung 4

m. Deckel

Bereich

Schalterprogramme

Gruppe

AquaMini, FR, AP

Hauptfolge

AquaMini, Steckdose AP, IP 54

HauptfolgedID

6590141

Artikelnummer

0003030400

Bezeichnung

AquaMini gr AP-FR Steckdose

CodeT_Segmentgruppe	100 Installationsmaterial
CodeM_Mastergruppe	160 Feuchtraum-Schalterprogramme
Code1_Artikelhauptgruppe	146 FR AP AquaMini - Serie
Materialnummer	72614REV
EAN-Nummer	4006341726148
EAN Code (Umkarton)	4006341136572
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	10

TECHNIK

EF000003 Montageart	Aufputz
EF005474 IP-Schutzart	IP54
EF000025 Halogenfrei	Ja
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000139 Oberflächenschutz	unbehandelt
EF002442 Befestigungsart	Schraubbefestigung
EF000074 Anzahl der Einheiten	1
EF001035 Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
EF001257 Werkstoffgüte	Thermoplast
EF023790 Antibakterielle Behandlung	Nein
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF006243 Transparent	Nein
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000010 Ausführung	Schutzkontaktsteckdose
EF003823 Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF001033 Schutzkontakt	Ja
EF009573 Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF011998 Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
EF011999 Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	0
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000124 Anschlussart	Schraubklemme
EF000198 Mit Signallampe	Nein

EF000351 Anzahl der Phasen	1
EF012000 Schutzleiterkontakt rund	Nein
EF009258 Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	Nein
EF008814 Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF015260 Metallicfarbe	Nein
EF000113 Abschließbar	Nein
EF001051 Auswurfmechanismus	Nein
EF001588 Isolierter Einbau	Nein
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF008862 Mit Orientierungslicht	Nein
EF001334 Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Nein
EF006604 Mit Durchschleiffunktion	Ja
EF001331 Verdreher Zentraleinsatz	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 60°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	202
Länge netto mm	76 mm
Breite netto mm	56 mm
Höhe / Tiefe netto mm	47,5 mm
Gewicht netto gr	80 g
EVP Volumen	210 cm ³
EVP Länge	48 mm
EVP Breite	59 mm
EVP Höhe	74 mm
EVP Gewicht	79 g
VE Volumen	2.472 cm ³
VE Länge	120 mm
VE Breite	206 mm
VE Höhe	100 mm
VE Gewicht	863 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g

Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	202 cm ³
Länge x Breite netto in mm	76x56 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	76x56x47,5 mm
RED-Produkt	Nein