



Bestellzeichen: TPC 191209T
Artikelnummer: 5824005
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel (klar)

EAN Code: 6418074048646
E-Nummer:
Finland:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Beispiel

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Zubehör: |
|---------------------------------------|----------------|--------|------|---|
| mm: | 187 | 122 | 90 | MIV 10 DH-3 FP 10674 |
| inch: | 7.4 | 4.8 | 3.5 | Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Wandbefestigungsglaschen, 2 St. inkl. Schrauben |
| Materials: | | | | Auswertung: |
| Material: | Polycarbonat | | | Schutzart (EN 60529): IP65 |
| Unterteilfarbe: | RAL 7035 | | | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07/IK08 |
| Deckelschraubenmaterial | Polyamid | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Deckelfarbe: | RAL 7035 | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Deckelschraubenfarbe: | Grau | | | Brandklassifikation: UL 746C 5" |
| Dichtungsmaterial: | Polyurethan | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| | | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12 |
| Temperatur Bereich: | | | | Zertifikate: |
| Temperatur °C (Kurzzeit): | -40 ... 120 °C | | | SGS Fimko |
| Temperatur °C (Dauergebrauch) | -40 ... 80 °C | | | |
| Temperatur °F (Kurzzeit): | -40 ... 250 °F | | | |
| Temperatur °F (Dauergebrauch): | -40 ... 175 °F | | | |
| Zubehör: | | | | |
| MP 1912 | Montageplatte | | | |

