

Handkreissäge

HS7601

1.200 W • 5.200 U/min • 190 mm

Kraftvolle professionelle Handkreissäge

Eine robuste Handkreissäge mit 1.200 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 U/min, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 66 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör verfügbar.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (dB)	103 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	4,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	309 x 232 x 255 mm
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s ²
Schnittleistung 45° Gehrung	46 mm
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s ²
Saugschlauchanschluss Ø innen/	35/40 mm

EAN 0088381686099

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung
- Vergrößerter, robuster Tisch für präzises Arbeiten
- Schnitttiefeverstellung nach dem Scherenprinzip



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196520-1

Absaugstutzen



783203-8

Innensechskantschlüssel 5 mm



B-07967

Kreissägeblatt, MFORCE



Passendes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



191963-2

Kohlebürsten



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194385-5

Schraubzwingen



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196520-1

Absaugstutzen



197005-0

Führungsschienenadapter für



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



783203-8

Innensechskantschlüssel 5 mm



838108-8

MAKPAC Koffereinsatz



B-02939

HM-Sägeblatt für Holz



B-08224

Kreissägeblatt, MAKFORCE



B-31974

M-FORCE Sägeb. 190x30x12Z



B-68638

SPECIALIZED Sägeblatt

