

# FUNK-GONG PIEZO FÜR STECKDOSE MIT SELBSTVERSORGENDEM TASTER 100M SCHW.

FUNK-GONG MIT BATTERIELOSEM TASTER




Art. Nr.  
0082900512

EAN  
4006341731975

Typ  
B17YD

## GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist bis 110 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar, außerdem bietet der Funk-Gong neben der einstellbaren Lautstärke auch ein optisches Signal und ist damit auch bei lauter Umgebung und für Schwerhörige bestens geeignet
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 100 m(Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der zum Funk-Gong gehörende Taster benötigt keine Spannungsquelle, damit entfällt eine aufwendige Verdrahtung oder ein ständiger Batteriewechsel.

## ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Tür Funk- Gong Piezo

HF & Kurz Bezeichnung

Funk-Gong mit batterielosem Taster - Tür Funk- Gong Piezo

Beschreibung

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar. Mit einer Reichweite von 100 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der spritzwassergeschützte Taster (IP44) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich platzieren, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen und benötigt nur eine freie 230V Steckdose. Akustische und optische Benachrichtigung. Optimale Benachrichtigung durch die Kombination von optischem und akustischem Signal auch bei lauter Umgebung, damit auch ideal für Personen mit verminderter akustischer Wahrnehmung. Dank der praktischen LED Signalanzeige verpassen Sie selbst dann keinen Besuch mehr, wenn die akustische Anzeige einmal nicht ausreichen sollte. Der Funk Klingeltaster ist mit einem kinetischen Druckknopf ausgestattet und wandelt die Energie des Fingerdrucks in Strom um, dadurch wird für diesen keine Batterie benötigt. Individuelle Einstellungen wählbar. Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke in einem Bereich von 0 dB bis 110 dB, in 5 Stufen einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer fortgeschrittenen zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet und ermöglicht den Betrieb des Gongs auch mit bis zu 50 Funk-Klingeltastern und eine unbegrenzte Anzahl Gongs mit einem Klingeltaster. Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat. Durch Smart Memory, erfolgt eine automatische Speicherung des ausgewählten Klingeltons und bleibt auch nach einem Stromausfall erhalten.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Gong

Kassenbon-Bezeichnung 2

Funk-

Kassenbon-Bezeichnung 3	Tür
Kassenbon-Bezeichnung 4	Piezo
Bereich	Gongs & Sprechanlagen
Gruppe	
Hauptfolge	Funk-Gong mit batterielosem Taster
HauptfolgelD	7165189
Artikelnummer	0082900512
Bezeichnung	Funk-Gong Piezo f. Std 100m sw
CodeT_Segmentgruppe	500 Smart Home
CodeM_Mastergruppe	500 SmartHome
Code1_Artikelhauptgruppe	550 Gongs
Materialnummer	73197REV
EAN-Nummer	4006341731975
EAN Code (Umkarton)	4006341138910
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	3

## TECHNIK

EF000003 Montageart	Aufputz
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF002442 Befestigungsart	Schraube
EF005040 Mit Beschriftungsfeld	Nein
EF000002 Nennspannung	230 V
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	II
EF008011 Optimale Montagehöhe	1,1 m
EF000259 Anzahl der Kanäle	20
EF000372 Reichweite (Freifeld)	100 m
EF000145 Stromversorgung	Netzbetrieb
EF009159 Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
EF002944 Tast-Betrieb	Ja
EF002948 Mit Funktaster	Ja
EF002775 Funkfrequenz	433,92 MHz
EF002767 Rollingcode-System	Nein
EF002769 Anzahl der Befehle	1

EF008036 Rufunterscheidung	Ja
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF014646 Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C)	Ja
EF008704 Sendeleistung	0,01 W
Zeichnungsdoku_Datei1	Prüfbericht_BCTC_SRD-433MHz_Radio_ BCTC2401000740-3E_B12YD+B17YD_20240619.pdf
Zeichnungsdoku_Datei2	Prüfbericht_BCTC_REACH_BCTC2404429789- R1_B17YD+P60_20240618.pdf
Zeichnungsdoku_Datei3	Prüfbericht_BCTC_RoHS_BCTC2402941990-2R_B12YD+B17YD_
Zeichnungsdoku_Datei4	Prüfbericht_BCTC_PAK_BCTC2404429789- R2_B17YD+P60_20240618.pdf
Zeichnungsdoku_Datei5	Prüfbericht_BCTC_LVD_BCTC2401883579S_B12YD+B17YD_20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	465
Länge netto mm	81 mm
Breite netto mm	81,5 mm
Höhe / Tiefe netto mm	70,5 mm
Gewicht netto gr	126 g
EVP Volumen	972 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	90 mm
EVP Breite	80 mm
EVP Höhe	135 mm
EVP Gewicht	196 g
VE Volumen	4.174 cm <sup>3</sup>
VE Länge	265 mm
VE Breite	105 mm
VE Höhe	150 mm
VE Gewicht	702 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	0 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein

<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	465 cm <sup>3</sup>
<b>Anzahl Melodien</b>	58
<b>Lautstärke</b>	0 - 110 dB
<b>Hinweis</b>	Klingeltaster (hochkant): 34,1x87x22mm, Gewicht für Set incl. Montagematerial
<b>Schutzart Sender (IP)</b>	IP20
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	81x81,5 mm
<b>Zusätzliche Informationen</b>	Bemessungseingangsstrom: 0,1A Bemessungseingangsleistung: 1,1W
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	81x81,5x70,5 mm
<b>Schutzklasse Sender</b>	III
<b>Mit Sendekontrollleuchte</b>	Nein
<b>Standby-Verbrauch</b>	0,25 mA
<b>Modus</b>	Ton + Blitzlicht (fest eingestellt)
<b>Lautstärke</b>	5-Stufen regelbar (4 Lautstärkestufen + Stummschaltung)
<b>Montagematerial</b>	Schrauben Dübel Schraubendreher Klebepad

*Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.*