



LED-Wand- und Deckenleuchten tint Nalo 1 Spot, white+color



Artikelnummer:	404070
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5,2 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	130x90x150 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412681898

Artikelnummer: 404070

Mit den tint LED-Aufbauleuchte Nalo white+color bringst Du die passende Atmosphäre in Dein Zuhause. Die Nalo ist einzeln dreh- und schwenkbar, so dass Du nach Deinen Wünschen individuelle Lichtakzente setzen kannst, z. B. das präzise Anleuchten eines Bilds. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder Installation z.B. über die mitgelieferte tint-Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank ZigBee 3.0 lässt sich tint in gängige Smarthome-Systeme einbinden und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem mit Amazon Alexa, z.B. über Echo Plus oder Echo Studio. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt die Nalo durch den seitlichen Design-Lichtring für einen modernen Effekt.

- Smarte tint LED-Aufbauleuchte white+color von MÜLLER-LICHT für moderne Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Modernes, unverwechselbares Design, mit seitlichem Design-Lichtring und hochwertigem Metallgehäuse
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint-Fernbedienung - 6 voreingestellte Lichtszenen von "Romantik" bis "Party", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify* oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter hey-tint.de/partner
- tint hört aufs Wort: tint ist kompatibel mit allen Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. der Echo Plus, Echo Studio oder Echo Show.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404070	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 130 mm
Barcode 4018412681898	Elektrischer Leistungsfaktor > 1,00	Farbtemperatur 6500 K	Breite 90 mm
Verpackungseinheit	ERP Anwendungsbereich Lichtquelle im umgebenen Produkt - kein Label	Farbwiedergabeeigenschaft ≥ 80	Höhe 150 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 6 kWh/1000h	Ra	Gewicht 596,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Lebensdauer Nominalwert 15000 h	Lichtausbeute Nominalwert 115 lm/W	Produktdaten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 5,2 W	Lichtfarbe tint white+color (1800-6500K+RGB)	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Barcode 1 4018412681898	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand 0,40 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 600 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle ja
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,45 W	Stroboskopeffekt 1,0	Vernetzte Lichtquelle ja
Colorbox/Gewicht 148,00 g	Nom. Stromstärke 40 mA	Spektrumbild	Inverkehrbringer Müller-Licht
Colorbox/Abmessungen L=147 B=97 H=180 mm	Spannung Nominalwert 220-240 V	Leuchtendaten	Marke Müller-Licht
Innerbox/Barcode 1 4018412681904	Stromart AC	Enthält verbaute LED ja	CE Kennzeichnung ja
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Frequenz Nominalwert 50 Hz	IP-Schutzart 20	Garantieprodukt nein
Innerbox/Gewicht 86,00 g	Verschiebungsfaktor (cos ϕ) 0,90	Memoryfunktion ja	Umwelteigenschaften
Innerbox/Abmessungen L=205 B=158 H=193 mm	Batteriedetails	Schutzklasse I	Triman-Kennzeichen
Transportkarton/Barcode 1 4018412681911	Enthaltene Anzahl 2		
Transportkarton/Inhalt (Stück) 4	Enthaltener Typ AAA		WEEE-Produkt
Transportkarton/Gewicht 250,00 g	Typengruppe Primär		
Transportkarton/Abmessungen L=327 B=226 H=216 mm			