

# LogiLink®

## Tragbares Powerstation 80 W

Art.-Nr.: PPS0080



Die tragbare Powerstation von LogiLink wurde entwickelt, um tragbare Energie für eine Vielzahl von Geräten bereitzustellen. Dank mehrerer Ladeschutzvorrichtungen und einer langen Lebensdauer ist sie sicher in der Anwendung und umweltfreundlich. Perfekt für unterwegs, beim Camping oder während eines Stromausfalls.

### Features:

- » Kompaktes und leichtes Netzteil zum Laden von Smartphones, Tablets und anderen Geräten unterwegs
- » Leistungsstarker 88,8-Wh-Lithium-Ionen-Akku
- » Unterstützt 80 W AC-Sinus-Ausgang (bis zu 120 W Spitzenleistung)
- » Ausgestattet mit 7-Ladeausgängen (1x AC, 1x DC, 4x USB-A und 1x USB-C PD 18 W)
- » Eingebautes LED-Lichtpanel mit 3-Helligkeitsstufen und SOS-Beleuchtung
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Ladeschutzvorrichtungen



Kompatibel mit faltbaren LogiLink-Solarpanels (PVP0100/PVP0200).



## Spezifikationen:

Akku	Lithium-Ionen-Akku, 24000 mAh
Akku-Kapazität	88,8 Wh, 14,8 V~ 6 Ah
Akku-Lebenszyklen	>500 Zyklen
Eingänge	DC-Eingang: 19 V/1,5 A (28,5 W max.) Solarpanel: 15–24 V/1,2 A (28,8 W max.)
Ausgänge	AC: 220–230 V~, 50/60 Hz, 80 W (Höchstleistung: 120 W) DC: 12–16,8 V/10 A (13 W max.) USB-A1/A2: 5 V/2,4 A (12 W max.) USB-A3/A4: 5 V/2 A (10 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (18 W max.) USB-A3+A4: 5 V/3,4 A (18 W max.) USB-C: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (18 W max.) Ausgänge gesamt: 80 W max.
Schutzmaßnahmen	Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs-, Unterspannungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz
LED-Leuchtpanel	3 Helligkeitsstufen und SOS-Licht
IP-Schutzklasse	IP20
PD & QC-Unterstützung	Ja
Material	Kunststoff
Betriebstemperatur	-10–40 °C
Abmessungen	16,5 x 8 x 11,7 cm
Gewicht	1,04 kg
Farbe	Schwarz/blau

## Spezifikation des externen Netzteils:

Eingangsspannung	100–240 V, 50/60 Hz 0,8 A max.
Ausgangsleistung	19 V/1,5 A, 28,5 W
DC-Stecker	DC35135
Abmessungen	43,2 x 71,2 x (29,5 + 16,1) mm
Kabellänge	1,2 m
Gewicht	114,5 g



## Paketinhalt:

- » 1x Powerstation
- » 1x Netzadapter
- » 1x Zigarettenanzünderkabel
- » 1x Benutzerhandbuch

## Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 205 x 203 x 117 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 1,46 kg
- » Maße VPE: 495 x 435 x 235 mm
- » Menge VPE: 8 Stück
- » Gewicht VPE: 12,8 kg



\*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
\*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



PPS0080



Made in China