



# AP-SCHALTERPROGRAMM IP54 AQUAMINI GRAU KOMBI A/W-SCHALTER+STECKD. SKR AQUAMINI, AUS-/WECHSELSCHALTER + STECKDOSE AP, IP 54

Art. Nr.  
0003860400

EAN  
4006341726162

Typ  
13DY25-SC

## SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - 2-fach Kombination Aus-/Wechselschalter und Steckdose senkrecht kombinierbar mit den Aufputz-Feuchtraum Schaltern und Steckdosen AquaMini für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- **FUNKTIONELL** - VDE geprüfter Aus-/Wechselschalter und Steckdose mit Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm<sup>2</sup>
- **SOLIDE** - sehr kompaktes und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: Schalter: 10A; 250 V~; Steckdose: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP54: geeignet für Innen & Außen

## ERP

### Artikelebene (M)

<b>Kurzbezeichnung 40 Z</b>	AquaMini Feuchtraum Kombi 2-fach
<b>HF &amp; Kurz Bezeichnung</b>	AquaMini, Aus-/Wechselschalter + Steckdose AP, IP 54 - AquaMini Feuchtraum Kombi 2-fach

<b>Beschreibung</b>	Spritzwassergeschützte Aufputz-Schalter und Steckdosen AquaMini für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Das sehr kompakte Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.
---------------------	---

<b>Kassenbon-Bezeichnung 1</b>	Kombi
<b>Kassenbon-Bezeichnung 2</b>	Feuchtraum
<b>Kassenbon-Bezeichnung 3</b>	AquaMini
<b>Kassenbon-Bezeichnung 4</b>	2-fach
<b>Bereich</b>	Schalterprogramme
<b>Gruppe</b>	AquaMini, FR, AP
<b>Hauptfolge</b>	AquaMini, Aus-/Wechselschalter + Steckdose AP, IP 54
<b>HauptfolgeID</b>	6590143
<b>Artikelnummer</b>	0003860400

<b>Bezeichnung</b>	AquaMini gr AP-FR Kombi AW/St
<b>CodeT_Segmentgruppe</b>	100 Installationsmaterial
<b>CodeM_Mastergruppe</b>	160 Feuchtraum-Schalterprogramme
<b>Code1_Artikelhauptgruppe</b>	146 FR AP AquaMini - Serie
<b>Materialnummer</b>	72616REV
<b>EAN-Nummer</b>	4006341726162
<b>EAN Code (Umkarton)</b>	4006341136596
<b>EAN Code Palette</b>	
<b>VE (Verpackungsmenge)</b>	5

## TECHNIK

<b>EF000003 Montageart</b>	Aufputz
<b>EF005474 IP-Schutzart</b>	IP54
<b>EF000025 Halogenfrei</b>	Ja
<b>EF002169 Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>EF000139 Oberflächenschutz</b>	unbehandelt
<b>EF002442 Befestigungsart</b>	Schraubbefestigung
<b>EF003824 Montagerichtung</b>	vertikal
<b>EF001257 Werkstoffgüte</b>	Thermoplast
<b>EF006569 Ausführung der Oberfläche</b>	matt
<b>EF006243 Transparent</b>	Nein
<b>EF003829 Mit Beleuchtung</b>	Nein
<b>EF003496 Ausführung des Schalters</b>	Wechselschalter
<b>EF003497 Ausführung der Steckdose</b>	Schutzkontaktsteckdose
<b>EF000336 Anzahl der Steckdosen</b>	1
<b>EF000006 Bedienungsart</b>	Wippe
<b>EF000002 Nennspannung</b>	230 V
<b>EF003877 Nennstrom Steckdose</b>	16 A
<b>EF001332 Überspannungsschutz</b>	Nein
<b>EF001333 Fehlerstromschutz</b>	Nein
<b>EF006571 Mit Feinsicherung</b>	Nein
<b>EF011998 Anzahl der aktiven Kontakte (rund)</b>	2
<b>EF011999 Anzahl der aktiven Kontakte (flach)</b>	0
<b>EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	Nein
<b>EF014926 Kompatibel mit Google Assistant</b>	Nein
<b>EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	Nein
<b>EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	Nein
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-5°C - 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	-5°C - 60°C
<b>CE Zeichen</b>	Ja

<b>Energieeffizienzpflicht</b>	Nein
<b>Volumen netto cm<sup>3</sup></b>	386
<b>Länge netto mm</b>	145 mm
<b>Breite netto mm</b>	56 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	47,5 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	136 g
<b>EVP Volumen</b>	411 cm <sup>3</sup>
<b>EVP Länge</b>	48 mm
<b>EVP Breite</b>	59 mm
<b>EVP Höhe</b>	145 mm
<b>EVP Gewicht</b>	137 g
<b>VE Volumen</b>	2.564 cm <sup>3</sup>
<b>VE Länge</b>	71 mm
<b>VE Breite</b>	244 mm
<b>VE Höhe</b>	148 mm
<b>VE Gewicht</b>	748 g
<b>Spaceman Volumen Einzelartikel cm<sup>3</sup></b>	0 cm <sup>3</sup>
<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	0 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	386 cm <sup>3</sup>
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	145x56 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	145x56x47,5 mm
<b>Nennstrom Schalter</b>	10 A
<b>RED-Produkt</b>	Nein