

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness 0.8 bis/to 5.0	Ausschnittlaenge length of cut-out 27.2±0.1	Ausschnittbreite width of cut-out 12.2 ^{0.2}

Dimensions: 26.9 ± 0.1, 6.5, 28.3, 12, 23.4, 12.2, 10, 17.8, 29.8, 12, 30, 15, RI, la, l

Flachstecker / plug-in
DIN 46 244-A6.3-0.8

schwarz black

Aufschrift Marking

155.. T100/55 T100

16(4)/250 ~ 5E4

10(4)/250 ~ 5E4

5/100A 250V ~

05

16A 125-250V AC

1 HP 125V AC

2 HP 250V AC

R38

Schliesser 1-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

SPNO
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week
acc. to DIN EN 60062

Fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ ≡	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 15513202	Index e
	Fuer Winkel FOR ANGLE	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radien RADII					
d	51422	12.03.07	BRC							
c	35129	26.02.03	WJ							
b	23635	09.11.95	RS							
a	21323	05.05.92	MUT	e	69572	02.03.11	HHE			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.17.10.89		GERAETESCHALTER appliance switch MARQUARDT		
CAD: UG_NX6							gez./DRAWN BY 12.03.07 BRC gepr./CHECKED BY			