



### Hauptmerkmale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Produktserie                   | Wisser  |
| Baureihe                       | Wisser  |
| Produktmarke                   | Schneider Electric                                    |
| Produkt oder Komponententyp    | Rauchmelder   |
| Geräteanwendung                | Frühzeitige Erkennung von Schwel- und offenen Bränden |
| Typ des elektronischen Sensors | Optoelektronischer Sensor                             |
| Farbe                          | Weiß (RAL 9003)                                       |
| Verpackungstyp                 | Karton  |

### Zusatzmerkmale

|   |   |
|---|---|
| Versorgung                              | Batterie  |
| [UH,nom] Nennhilfsspannung              | 3 V DC  |
| Batterietyp                             | Lithium 3 V   |
| Batterielebensdauer                     | 10 Jahre  |
| Sensortyp                               | Wärme   |
| Funktion verfügbar                      | Lokal Alarm<br>Stummschaltfunktion<br>Selbsttest der Rauchererkennung   |
| Typ der Technologie                     | Streulicht (Tyndall-Effekt)   |
| Messart                                 | Smoke   |
| Betätigungsart                          | Taste (test/hush function)  |
| Maximum number of device interconnected | 40 für drahtlos Alarm   |
| RF range                                | 50 m innen<br>40 m innen  |
| Horn level                              | 85 dB bei 3 m, Minimum  |
| Zeitverzögerungsbereich                 | 10 min. (hush)  |
| Lokale Signalisierung                   | Visuell: 1 LED (rot) für warning and low battery<br>Visuell: 1 LED (grün) für Verbindungsstatus<br>Akustisch: Signal (grün)<br>Akustisch: Alarm |
| Anschlüsse - Klemmen                    | Klemmleiste (Geräterückseite)   |
| Material                                | Thermoplast   |
| Installationstyp                        | Innen   |
| Montage des Produkts                    | Aufputzgehäuse  |
| Montagehalterung                        | Decke<br>Wandbefestigung  |
| Befestigungsart                         | Durch Schrauben   |
| Höhe                                    | 89 mm   |
| Breite                                  | 89 mm   |
| Tiefe                                   | 33,5 mm   |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Montage

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Schutzart (IP)                   | IP20        |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 0...45 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -20...60 °C |
| Relative Feuchtigkeit            | 0...95 %    |
| Produktzertifizierungen          | Activfire   |
| Normen                           | AS 3786     |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 6,0 cm     |
| VPE 1 Breite  | 11,5 cm    |
| VPE 1 Länge   | 12,5 cm    |
| VPE 1 Gewicht | 238,0 g    |
| VPE 2 Art     | S03        |
| VPE 2 Menge   | 24         |
| VPE 2 Höhe    | 30,0 cm    |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm    |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 6,904 kg   |
| VPE 3 Art     | PAL        |
| VPE 3 Menge   | 576        |
| VPE 3 Höhe    | 105,0 cm   |
| VPE 3 Breite  | 80,0 cm    |
| VPE 3 Länge   | 120,0 cm   |
| VPE 3 Gewicht | 165,696 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>         |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>    |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|