

# LogiLink®



## Kettenspray Für Fahrräder

Art.-Nr.: RP0024

RP0024 ist universell einsetzbar zur Wartung und Schmierung von Ketten, Gelenken, Scharnieren, Schließern, Bowdenzügen, Federbeinen, Stabilisatoren, Drahtseilen, Zahnstangen, Kunststoffbüchsen, Feder, Schraubverbindungen u. ä. Das Produkt setzt sich in der Rauhtiefe der Oberfläche fest und hinterlässt eine dauerhafte Schmierung. Es ist beständig gegen Kalt-, Salz- und Warmwasser und ist besonders geeignet für Einsätze im Feuchtigkeitsbereich, wo es auf eine zuverlässige Schmier- und Gleitwirkung ankommt, die gegen übliche Reinigungsmittel resistent ist.

### Features:

- » Hervorragende Schmiereigenschaften – auch mit Notlaufeigenschaften
- » Temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C (PTFE bis +260 °C, MoS2 bis +315 °C)
- » Haftstark, abschleuderfest, O-Ring-neutral

### Spezifikationen:

Inhalt	300 ml
Anwendungsbereiche	Wartung und Schmierung von Ketten, Gelenken, Scharnieren, Schließern, Bowdenzügen, Federbeinen, Stabilisatoren, Drahtseilen, Zahnstangen, Kunststoffbüchsen, Federn, Schraubverbindungen u. ä.
Wirkstoffe	Synthetischer Haftschrmerstoff mit PTFE & MoS2

### Anwendung:

Optimale Gebrauchs- und Lagertemperatur der Dose 10–25 °C. Vor Gebrauch kurz schütteln. Zu behandelnde Oberflächen vorher gründlich reinigen und aus ca. 15–20 cm Entfernung besprühen. Ablüften lassen. Nicht mit anderen Fetten vermischen.

### Verpackungsinhalt:

- » 1x Kettenspray

### Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: mm
- » Gewicht Einzelverpackung: kg
- » Maße VPE: mm
- » Menge VPE: Stück
- » Gewicht VPE: kg



RP0024



Made in China



RoHS  
compliant

\* The specifications and pictures are subject to change without notice.

\*All trade names referenced are the registered network of their respective owners.

Best  
Connectivity