

Datenblatt

Fujitsu Display P24-8 WS Neo

Vielseitiges, ergonomisches 61,1 cm (24,1 Zoll)-Widescreen-Display
Mit zukunftsweisendem Sensor für einen sicheren Arbeitsplatz

Das FUJITSU Display P24-8 WS Neo verfügt über ein 16:10-IPS-Panel und ist mit der DisplayView™ IT Suite ausgestattet. Diese hilft Ihnen, Funktionen wie den Anwesenheitssensor und Workplace Lighting Guide zu aktivieren, was sowohl die Sicherheit als auch die allgemeine Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes steigert. Der Monitor bietet einen weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°, der für eine konsistente Bildqualität sorgt, und ist ideal für CAD- und Dokumentenmanagement-Anwendungen.

Hochleistungsfähiger IPS-Monitor im 16:10-Format mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln, der aus jeder Perspektive ein gleichmäßig klares Bild liefert

Steigern Sie die Produktivität mit ergonomischen Funktionen wie Auto Brightness Control und Workplace Lighting Guide unserer DisplayView™-Software

Verhindern Sie, dass unbefugte Personen auf vertrauliche Daten zugreifen, indem Sie Ihren Arbeitsplatz mit unserer Anwesenheitssensortechnologie schützen

Sein extrem schmaler Gehäuserahmen an allen drei Seiten und die bidirektionale 90°-Ausrichtung mit AutoPivot-Sensor machen ihn ideal für Power-User

Hochpräziser, vorkalibrierter Monitor mit 100 % sRGB und einer DICOM-Voreinstellung, die ihn ideal für klinische Anwendungen macht

5-in-1 Standfuß mit Kabelführung für einen aufgeräumten Arbeitsbereich und Einstellmöglichkeiten für die Monitorhöhe, den Neigungs- und Schwenkwinkel sowie die Displaydrehung nach Bedarf

Die ideale Wahl für Multi-Monitor-Umgebungen dank DisplayPort 1.2 und einer DisplayPort-Ausgabe, die Daisy Chaining ermöglicht



Technische Details

Besondere Merkmale

Anwesenheitssensor mit PC-Sicherheitslösung
 In-Plane Switching (IPS) Technologie
 DICOM Greyscale Standarddisplayfunktion-kompatibles Gamma voreingestellt
 Farbgenauigkeit-Durchschnitt $\Delta E < 2$
 ECO-Taste
 5-in-1-Standfuß
 ABC (Auto Brightness Control)
 Beleuchtungsleitfaden für den Arbeitsplatz
 Auto Pivot
 USB immer verfügbar (im Betrieb- und Standby-Modus)
 DisplayView™ Software
 24/7-Betrieb
 Kabelführung
 Integrierte Lautsprecher

Ergonomischer Standfuß

Standfuß	5-in-1-Standfuß
Höheneinstellungsbereich	130 mm
Höhe Bild über Schreibtisch (min)	40 mm
Drehung auf Hochformat	90° im und gegen den Uhrzeigersinn, Auto-Pivot-Sensor
Neigungswinkel	-5° / +35°
Schwenkwinkel	345°

Bildleistung

Panel und Hintergrundbeleuchtung	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Bildschirm-Oberflächenbehandlung	3H-Hartbeschichtung, Anti-Glare
Kontrast – typisch	1000:1
Kontrast – erweitert	20,000,000:1
Reaktionszeit – grau zu grau, typisch	5 ms (in Video mode)
Betrachtungswinkel (H/V) - typisch	178°/178° CR10:1
Farbleistung	16,7 Millionen Farben
Highcolor-Farbraum – typisch	Farbraum: 77 % NTSC / 100 % sRGB
Helligkeit – typisch	300 cd/m ²

Größe und Auflösung

Bildformat	16:10
Diagonalgröße	61 cm (24 Zoll)
Auflösung (nativ)	1.920 x 1.200 Pixel
Auflösung (interpoliert)	1.920 x 1.080 Pixel, 1.680 x 1.050 Pixel, 1.600 x 1.200 Pixel, 1.400 x 900 Pixel, 1.280 x 800 Pixel, 1.280 x 768 Pixel, 1.024 x 768 Pixel, 800 x 600 Pixel, 640 x 480 Pixel
Bildgröße	518 x 324 mm
Pixelabstand	0,270 mm

Frequenzen

Horizontal	30 - 82 kHz
Vertikal	48 - 76 Hz

Konnektivität

DisplayPort	1 x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1 x DisplayPort 1.2
HDMI	1 x HDMI 1.4
DVI	1 x DVI-D (HDCP)
Audio-Signalausgang	3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss
Audioausgang	2 x 2 W
USB-Downstream	4 x USB 3.1 Gen1
USB-Upstream	1 x USB 3.1 Gen1

Einfache Menübedienung

Hinweise	6 Sensortasten auf der Vorderseite
----------	------------------------------------

Tasten für Direktzugriff	Helligkeit, ECO, Input, Modus, Audio, Menü
Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell)
Helligkeit/Kontrast	Helligkeit, Kontrast, Schwarzwert, Auto Level, Autom. Helligkeit, ACR, Beleuchtungsleitfaden
Modus	D-Mode, sRGB, Büro, Foto, Video, Low-Blue-Light, Kundenspezifische
Farbe	5000K, 6500K, 7500K, Nativ, RGB-Einstellung
OSD	Sprache, OSD-Timeout, OSD-Rotation
Bildanpassung	Erweiterung, Sättigung, Schärfe
Audio	Stummschaltung, Lautstärke
Information	Modellbezeichnung, Seriennummer, Signaleingang, Auflösung/Modus, Anzeigemodus, Farbtemperatur, ACR-Status, ABC-Status
Erweiterte Einstellungen	Anwesenheitssensor, Näherungseinstellung, Daisy Chain, Overdrive, DDC/CI, Werksrückruf
Stromverbrauch (typisch)	
Soft-Switch aus	0.2 W
Energiesparmodus	0.3 W
Betrieb mit EPA-Einstellungen	14,4 W
Gesamtenergieverbrauch (ETEC)	46 kWh/ Jahr
Max. Betriebshelligkeit	25 W
Stromversorgung	integriert
Leistungshinweise	Lautsprecher ausgeschaltet, USB nicht verbunden ETEC und EPA beziehen sich auf ENERGY STAR® 8.0
Elektrische Anschlusswerte	
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Schutzklasse	1
Compliance	
Modell	P24-8W
Global	TCO Certified Displays 8.0, ENERGY STAR® 8.0, EPEAT® Bronze (bestimmte Regionen), TÜV-Flicker-Free-Zertifizierung, TÜV-Low-Blue-Light-Zertifizierung, Keine ständig leuchtende oder ständig schwarze Pixel, Subpixelfehler gemäß ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I)
Europa	Energieeffizienz-Klasse: A+, CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration
Australien / Neuseeland	(auf Kundenanforderung)
Deutschland	TÜV GS
Russland	EAC
Singapur	S-Mark
Südkorea	KC, E-Standby
Taiwan	BSMI
USA/Kanada	FCC Klasse B, cUL
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen	
Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)	531,8 x 56 x 350 mm
	20,94 x 2.20 x 13,78 Zoll
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	531.8 x 212.7 x 367.7 mm
	20.94 inch x 8.37 x 14.48 Zoll
Gewicht (unverpackt)	5,82 kg
	12,83 lbs
Gewicht (nur Monitor)	3,8 kg
	8,38 lbs
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 85 % (nicht kondensierend)

Schlussbestimmungen

Schlussbestimmungen	VESA DDC/CI, Flacher Display-Montageadapter VESA MIS-D 100 C, Kensington-Schloss-Vorbereitung
---------------------	---

Farbe	Schwarz
-------	---------

Lieferumfang

Mitgeliefertes Displayzubehör	DisplayPort-Datenkabel 1,8 m USB-Kabel 1,8 m (USB-A auf USB-B) Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 m Quickstart-Flyer Sicherheitshinweise
-------------------------------	--

Mitgeliefertes Displayzubehör – Hinweise	Netzkabel mit 3-poligem Anschluss, IEC-60320-C13, an der Display-Seite Datenkabel und USB-Kabel vom Display abziehbar Das Benutzerhandbuch und die DisplayView Software stehen als Download zur Verfügung Die DisplayView Software ist für die AutoPivot-Funktion und die auf dem Präsenzsensord basierende PC-Sicherheitslösung erforderlich
---	--

Verpackungsgröße (mm)

Gewicht (verpackt)	8,07 kg
--------------------	---------

Gewicht (verpackt) (lbs.)	17,79 lbs
---------------------------	-----------

Garantie

Garantiedauer	3 Jahre (hängt vom Land ab)
---------------	-----------------------------

Garantieart	Collect & Return Service (abhängig von spezifischen Länderanforderungen)
-------------	--

Ersatzteilverfügbarkeit	mindestens 5 Jahre nach Versand, weitere Informationen finden Sie unter https://support.ts.fujitsu.com/
-------------------------	---

In addition to Fujitsu Display P24-8 WS Neo , Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Display P24-8 WS Neo , please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2023-11-23 CE-EN