

Torpedo-Sicherungen **300.800**

Torpedo Fuses **DC**



Ø 6 x 25 mm

Blister



Spannung 32 V
Voltage

Strom 5 A – 25 A
Current

Ausschaltvermögen 500 A
Breaking Capacity



Norm / Standard (angelehnt an / according to): DIN 72581-1

Anwendung / Application

Automobilindustrie, DC-Anwendungen /
Automotive industry, DC-applications

Aufbau / Construction:

Gehäuse / Body Isolierender Kunststoff / Insulating Plastic
Kontakt / Contact Zinklegierung, verzinkt / Zinc Alloy, tin plated

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

Blisterverpackung = 20 Stück /
Blister = 20 pieces

Bemessungswerte / Ratings:

I_N	U_N [V]	Anzahl / Quantity	Farb-Code / Color Code
5 A	32	2	Gelb / yellow
8 A	32	8	Weiß / white
16 A	32	6	Rot / red
25 A	32	4	Blau / blue

I_N - t Verhalten / I_N - t characteristics:

Bemessungsstrom-Faktor / Rated current factor	Schmelzzeit / Melting time:
2 · I_N	t_{min} Auf
	t_{max} Anfrage
4 · I_N	t_{min} /
	t_{max} /
10 · I_N	t_{min} On
	t_{max} Request

