



ZEITSCHALTUHR MECHANISCH MIT COMBINI- STECKSYSTEM WEISS

ZEITSCHALTUHR MECHANISCH

Art. Nr.
0025040113

EAN
4006341731982

Typ
15CS-3A

HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- **FLEXIBEL** - schnelle und einfache Einstellung für 48 Ein-/ Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 30 min.
- **FUNKTIONELL** - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig) und praktischem Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf
- **LANGLEBIG** - kompaktes und stabiles Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk, Abmessungen (LxBxH): 109 mm x 60 mm x 80 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Mechan. Zeit Schaltuhr Combini

HF & Kurz Bezeichnung

Zeitschaltuhr mechanisch - Mechan. Zeit Schaltuhr Combini

Beschreibung

Erfreuen Sie sich an unvergleichlichem Komfort mit unserem automatischen Zwischenstecker, der all Ihre elektrischen Geräte wie Lampen, Kaffeemaschinen, Aquarien, Rollläden und mehr zeitgesteuert schaltet. Mit der Möglichkeit, bis zu 48 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag einzustellen, bietet er maximale Flexibilität bei einem minimalen Schaltabstand von nur 30 Minuten. Der funktionelle Zwischenstecker passt in jede gängige Steckdose und ist mit einem praktischen Kombi-Stecksystem ausgestattet. Unauffällig und langlebig passt sich das Gehäuse jeder Wohnsituation an. Für Ihre Sicherheit sorgt der erhöhte Berührungsschutz, und mit einer beeindruckenden Schaltleistung von bis zu 3.680 W sind auch stärkere Geräte kein Problem.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Schaltuhr

Kassenbon-Bezeichnung 2

Zeit

Kassenbon-Bezeichnung 3

Mechan.

Kassenbon-Bezeichnung 4

Combini

Bereich

Homecomfort & Sicherheit

Gruppe

Automatisch Schalten Uhren

Hauptfolge

Zeitschaltuhr mechanisch

HauptfolgedID

1590180

Artikelnummer

0025040113

Bezeichnung

Z-Uhr mechanisch Combini ws

| | |
|--------------------------|---------------------|
| CodeT_Segmentgruppe | 500 Smart Home |
| CodeM_Mastergruppe | 500 SmartHome |
| Code1_Artikelhauptgruppe | 540 Zeitschaltuhren |
| Materialnummer | 73198REV |
| EAN-Nummer | 4006341731982 |
| EAN Code (Umkarton) | 4006341141040 |
| EAN Code Palette | |
| VE (Verpackungsmenge) | 4 |

TECHNIK

| | |
|--|---|
| EF000003 Montageart | Zwischenstecker |
| EF005474 IP-Schutzart | IP20 |
| EF002169 Werkstoff | Kunststoff |
| EF006569 Ausführung der Oberfläche | matt |
| EF000117 Mit Klappdeckel | Nein |
| EF000010 Ausführung | Schutzkontaktsteckdose |
| EF000001 Nennstrom | 16.000 mA |
| EF003497 Ausführung der Steckdose | Schutzkontaktsteckdose |
| EF000002 Nennspannung | 230 V |
| EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen | 1 |
| EF000416 Frequenz | 50 Hz |
| EF000004 Schutzklasse | I |
| EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| EF000076 Leistung | 3.680 W |
| EF006620 Anzahl der Euro-Steckdosen - CEE7/16 | 2 |
| EF012013 Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 1 |
| EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr | Ja |
| EF001214 Sommer-/Winterzeit | Nein |
| EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift | Nein |
| EF000205 Kürzeste Schaltzeit | 30 min |
| EF004494 Automatische Sommer-/Winterumstellung | Nein |
| Zeichnungsdoku_Datei1 | Prüfbericht_BV_RoHS; HBCDD; SCCPs; MCCPs; Phthalate; PAK_(6624)142-1349_all product_EF_20240522.pdf |
| Stand1 | 22.05.2024 |
| Zeichnungsdoku_Datei2 | Prüfbericht_TÜV SÜD_LVD_713321037-000_15CS-3A_20240715.pdf |
| Stand2 | 15.07.2024 |
| Zeichnungsdoku_Datei3 | Prüfbericht_TÜV SÜD_LVD_713321037-000_PPP74085-2024_15CS-3A_20240715.pdf |
| Stand3 | 15.07.2024 |
| Zeichnungsdoku_Datei4 | Prüfbericht_TUV SÜD_Fotodokumentation_713321037-000_15CS-3A_20240207.pdf |
| Stand4 | 07.02.2024 |

| | |
|--|---|
| Stand5 | 06.06.2024 |
| Produktdoku_Datei | PF_15CS-3A_Adapter mit Combistecksystem Zeitschaltuhr und 2-poliger Schalter_20240523.pdf |
| Stand | 23.05.2024 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0°C – 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C - 25°C |
| CE Zeichen | Ja |
| Energieeffizienzpflicht | Nein |
| Volumen netto cm ³ | 523 |
| Länge netto mm | 109 mm |
| Breite netto mm | 60 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 80 mm |
| Gewicht netto gr | 100 g |
| EVP Volumen | 780 cm ³ |
| EVP Länge | 80 mm |
| EVP Breite | 65 mm |
| EVP Höhe | 150 mm |
| EVP Gewicht | 137 g |
| VE Volumen | 3.237 cm ³ |
| VE Länge | 235 mm |
| VE Breite | 145 mm |
| VE Höhe | 95 mm |
| VE Gewicht | 550 g |
| Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³ | 0 cm ³ |
| Spaceman Höhe Einzelartikel mm | 0 mm |
| Spaceman Breite Einzelartikel mm | 0 mm |
| Spaceman Tiefe Einzelartikel mm | 0 mm |
| Spaceman Gewicht Einzelartikel | 0 g |
| Ausgangsstoff für Explosivstoffe | Nein |
| Biozid | Nein |
| Gefahrstoff | Nein |
| Gefahrgut (J/N) | Nein |
| Sicherheitsdatenblatt (J/N) | Nein |
| Bauprodukt (J/N) | Nein |
| GG Versandart | Keine |
| Gefahrgutgruppe | Keine |
| Anzeigepflichtige Informationen | Nein |
| Volumen in cm ³ | 523 cm ³ |
| Ausführung (ZSU) | analog (mechanisch) (EV005641) |

| | |
|--|--|
| Montageart (ZSU) | Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964) |
| Lastart (ZSU) | Ohmsch (3680 W) Induktiv (2 A / 460 VA) |
| Uhrentyp (ZSU) | Tagesuhr |
| Funktionen (ZSU) | Dauerbetrieb möglich Tagesprogramm (24h) manuelles Schalten möglich |
| Ausführung der Steckdose (ZSU) | Schutzkontakt (Typ F) (EV002727) |
| Ausführung des Steckers (ZSU) | Schutzkontakt (Typ F) (EV002727) |
| Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU) | 48 |
| Länge x Breite netto in mm | 109x60 mm |
| Zusätzliche Informationen | Kombi-Stecksystem für 1x Schutzkontakt-Stecker oder 2x Euro-Stecker pro Steckdosentopf |
| Abmessungen LxBxH/T netto | 109x60x80 mm |
| Kontaktöffnungsweite | Mikro-Kontaktöffnung "μ" |