



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 125/75 G
Artikelnummer: 6016308
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074038043
E-Nummer:
Finland: 3421636
Elektrische Nummer 8212027080
Dänemark:
Elektrische Nummer 7341027
Italien:
Elektrische Nummer 2535315
Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	130	130	75	MIN 10	Tragschiene TS 15
inch:	5.1	5.1	3.0	MIV 10	Tragschiene TS 35
Materials:				FP A 125/130	Frontplatte
Material:	Polycarbonat			HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP 22046	Wandbefestigungsglaschen
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			Auswertung:	
Deckelfarbe:	RAL 7035			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Dichtungsmaterial:	TPE			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur Bereich:				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			UV Resistenz: UL 508	
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Brandklassifikation: UL 746C 5"	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Zubehör:				Zertifikate:	
MIV 125	Montageplatte			SGS Fimko	

