


**JETZT STARTEN!**

**SMART HEIZEN  
UND GLEICHZEITIG  
ENERGIE SPAREN**

# Starter Set Heizen – easy connect

HmIP-SK9

Der einfache Einstieg in die intelligente Heizungssteuerung: Die smarte Kombination aus Heizkörperthermostat und Fenster- und Türkontakt ermöglicht eine Einsparung von mehr als 30 % wertvoller Energie beim Heizen. Das reduziert die Heizkosten, senkt den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und sorgt zudem für ein angenehmes Raumklima.



**homematic**   
Smartes Wohnen, das begeistert.



## WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT

Die Steuerung der Raumtemperatur kann jederzeit direkt am Heizkörperthermostat erfolgen. Ein individuelles Heizprofil kann einfach über die Tasten und das Display eingestellt werden – mit bis zu 13 Änderungen pro Tag. So wird nur geheizt, wenn Wärme benötigt wird.

## FENSTER-AUF-ERKENNUNG

Geöffnete Fenster und Türen werden zuverlässig über den Homematic IP Fenster- und Türkontakt erkannt. Die Raumtemperatur wird beim Öffnen des Fensters sofort abgesenkt, damit keine Energie verschwendet wird. Mit dem Schließen des Fensters wird die Wohlfühltemperatur automatisch wiederhergestellt.

## ZAHLREICHE ZUSATZFUNKTIONEN

- ✓ Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen des Raumes
- ✓ Eco-Modus für einen energiesparenden Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
- ✓ Ventilschutz-Funktion zum Schutz des Ventils vor Verkalkung
- ✓ Bediensperre zum Schutz vor ungewollter Bedienung

## TECHNISCHE DATEN

### Heizkörperthermostat – basic:

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	57 x 68 x 102 mm
Gewicht	185 g (inkl. Batterien)
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m
Anschluss	M30 x 1,5 mm

### Fenster- und Türkontakt mit Magnet:

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur	-10 bis +50 °C
Abmessungen	102 x 18 x 25 mm
Elektronikeinheit (B x H x T)	
Abmessungen	48 x 11 x 13 mm
Magnetkontakt (B x H x T)	
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

## SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION

Die Überwurfmutter des Heizkörperthermostats ermöglicht eine sichere Montage auf allen gängigen Heizkörperventilen mit M30-Gewinde. Die Montage erfolgt schnell und einfach ohne Eingriff in die Heizungsanlage oder Ablassen von Wasser.

Das beiliegende Montagematerial des Fenster- und Türkontakts ermöglicht die einfache Befestigung des Geräts mit Schrauben oder Klebestreifen. Durch rückstandsloses Entfernen der Klebestreifen ist der Fensterkontakt ebenso für Mietwohnungen geeignet.

## FLEXIBLE STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN

Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair):

- ✓ Manuelle Bedienung und Konfiguration direkt am Gerät möglich
- ✓ Direktes Anlernen von bis zu acht Heizkörperthermostaten (HmIP-eTRV-B), acht Fenster- und Türkontakten (HmIP-SWDM) und einem Wandthermostat (HmIP-WTH-B) möglich



Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point:

- ✓ Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
- ✓ Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home jederzeit möglich



Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Stand-alone (Push-to-Pair)
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	153413A0
EAN-Code	4047976534135
Kurzbezeichnung	HmIP-SK9
Verpackungseinheit	30
Maße Verpackung	184 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	552,0 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Heizkörperthermostat – basic  
 Homematic IP Fenster- und Türkontakt mit Magnet  
 Adapter Danfoss RA und Stützring Stützring  
 Montagematerial und Batterien (4x)  
 Bedienungsanleitung