




Schraubklemmen

500/12 35

Klemme, 12-polig, Isolierwerkstoff: PA 6, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 10,00 mm, Durchmesser Befestigungsloch: 3,5 mm, Befestigung: Schraube, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24,0 A



Bestellinformation

Artikelnummer	123212
VPE	50
EAN	4028012100019

Ausführung

Ausführung	Klemme
Polzahl	12-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	natur
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Anschlussart	Schraub

Technische Angaben

Nennspannung	450 V
Nennstrom	24,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	6,0 mm ²
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	7,0-7,5 mm
Montage Kontaktschraube	0,8x4,0 / ⌀ 0,5 Nm
Durchmesser Befestigungsloch	3,5 mm
Rastermaß	10,00 mm
Befestigung	Schraube

Approbationen

nach EN 60998	Download PDF
nach UL	Download PDF
nach CSA	Download PDF

Zubehör

500 BZ/12	191312
ABK 405/12	193212
ZEL 110	196420