



# STECKDOSENLEISTE COMBINI 3=6-FACH MIT SCHALTER 1,4M WEISS



## STECKDOSENLEISTE COMBINI

Art. Nr.  
0015350103

EAN  
4006341719607

Typ  
EM103K-GR

### STECKDOSENLEISTEN



- **PRAKTISCH** - 3 = 6 Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- **FUNKTIONELL** - mit praktischem Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf und im Gehäuse integriertem Kabelsafe
- **SOLIDE** - zweifarbigen, stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- **KOMPLETT** - mit 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

Combini Steckdosen Leiste 3=6-fach

#### HF & Kurz Bezeichnung

Steckdosenleiste COMBINI - Combini Steckdosen Leiste 3=6-fach

#### Beschreibung

Zweifarbige Mehrfach-Steckdosenleiste Combini mit Kombi-Stecksystem für 3 Schutzkontakt- oder 6 Euro-Stecker. Für eine flexible Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Durch die besondere Bauform mit rückseitigem Kabelführung können Sie das Kabel beidseitig ausführen. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Leiste

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Steckdosen

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

Combini

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

3=6-fach

#### Bereich

Steckdosenleisten

#### Gruppe

Tischsteckdose mit Sonderfunktion

#### Hauptfolge

Steckdosenleiste COMBINI

#### HauptfolgedID

6577837

Artikelnummer	0015350103
Bezeichnung	Stckdl.Combini 3=6 mS.1,4m ws
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	600 Steckdosenleisten
Code1_Artikelhauptgruppe	640 Sonstige Tischsteckdosen
Materialnummer	71960REV
EAN-Nummer	4006341719607
EAN Code (Umkarton)	4006341132727
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	2

## TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	1,4 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF000329 Ausziehbar	Nein
EF000076 Leistung	3.680 W
EF000138 Gehäuseform	rechteckig
EF000412 FI-Schalter	Nein

<b>EF012013 Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal</b>	3
<b>EF000947 Netzentstörfilter</b>	Nein
<b>EF000081 Kabeltyp</b>	H05VV-F
<b>EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr</b>	Nein
<b>EF007183 Funktion Master/Slave</b>	Nein
<b>EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift</b>	Ja
<b>EF009219 Überlastschutz</b>	Nein
<b>EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)</b>	Ja
<b>EF006476 Hochklappbar</b>	Nein
<b>Mit Kabelaube</b>	Ja
<b>Befestigungsmöglichkeit</b>	Öse auf der Rückseite
<b>wiederanschließbar</b>	Nein
<b>Mechanische Beanspruchung</b>	Mittel
<b>Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen</b>	Nein
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C – 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Energieeffizienzpflicht</b>	Nein
<b>Volumen netto cm<sup>3</sup></b>	789
<b>Länge netto mm</b>	274 mm
<b>Breite netto mm</b>	64 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	45 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	460 g
<b>EVP Volumen</b>	1.980 cm <sup>3</sup>
<b>EVP Länge</b>	330 mm
<b>EVP Breite</b>	120 mm
<b>EVP Höhe</b>	50 mm
<b>EVP Gewicht</b>	505 g
<b>VE Volumen</b>	3.823 cm <sup>3</sup>
<b>VE Länge</b>	295 mm
<b>VE Breite</b>	240 mm
<b>VE Höhe</b>	54 mm
<b>VE Gewicht</b>	1.035 g
<b>Spaceman Volumen Einzelartikel cm<sup>3</sup></b>	1.869 cm <sup>3</sup>
<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	325 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	115 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	50 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	514 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein

<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>UN Nummer</b>	
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	789 cm <sup>3</sup>
<b>Schalter - Art:</b>	Druckschalter
<b>Schalter - Abschaltung:</b>	2-polig
<b>Schalter - Funktion:</b>	Steckdose(n)
<b>Schalter - Beleuchtet:</b>	Ja
<b>Schalter - Farbe der Beleuchtung:</b>	Blau
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	274x64 mm
<b>Zusätzliche Informationen</b>	- Kombi-Stecksystem: 1x Schutzkontakt-Stecker oder 2x Euro-Stecker pro Steckdosentopf (230V~; 50Hz; 1x16A oder 2x2,5A) - Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche - Kabelsafe zum beidseitigen Ausführen des Kabels - Integrierter Kabelknickschutz - Abstand Aufhängeöse: 98mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	274x64x45 mm
<b>Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard</b>	3
<b>RED-Produkt</b>	Nein